

G E R Ä T E - SPÜLMASCHINEN ARISTARCO

Ausgabe: 20.04.2011



## GLÄSERSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AP 38.25 AC  
Einschubhöhe: 240 mm  
Korbmaß: 380x380 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 2500 W, 230 V  
ABM: B 436 T 495 H 700 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-AP-38.25



## GLÄSERSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AP 40.29 AC  
Einschubhöhe: 280 mm  
Korbmaß: 400x400 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 2500 W, 230 V  
ABM: B 456 T 495 H 730 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-AP-40.29



## GLÄSERSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AP 40.29  
mit eingebauter Entleerungspumpe.  
Einschubhöhe: 280 mm  
Korbmaß: 400x400 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 2500 W, 230 V  
ABM: B 456 T 495 H 730 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-AP-40.29+EP



## GESCHIRRSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AP 45.30 AC  
Einschubhöhe: 290 mm  
Korbmaß: 450x450 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 3600 W, 230 V  
ABM: B 550 T 550 H 775 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-AP-45.30



## GESCHIRRSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AP 50.32 AC  
Einschubhöhe: 310 mm  
Korbmaß: 500x500 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 6000 W, 400 V  
ABM: B 600 T 600 H 818 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-AP-50.32



## GESCHIRRSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AP 50.32 AC  
mit eingebauter Entleerungspumpe.  
Einschubhöhe: 310 mm  
Korbmaß: 500x500 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 6000 W, 400 V  
ABM: B 600 T 600 H 818 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-AP-50.32+EP



## GLÄSERSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: COMPACT 20  
Einschubhöhe: 190 mm  
Korbmaß: 350x350 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 2180 W, 230 V  
ABM: B 450 T 455 H 485 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-COMPACT-20



## GLÄSERSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: GEMINI CF AC  
Einschubhöhe: 240 mm  
Korbmaß: 380x380 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 2500 W, 230 V  
ABM: B 493 T 485 H 540 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-GEMINI-CF



## GLÄSERSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: PROGRAM 25 CF AC  
Einschubhöhe: 250 mm  
Korbmaß: 380x380 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 2500 W, 230 V  
ABM: B 435 T 485 H 610 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-PROGRAM-25-CF



## GLÄSERSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AL-40.28-E AC  
doppelwandig, isoliert, mit  
tiefgezogenem Tank,  
Einschubhöhe: 270 mm  
Korbmaß: 400x400 mm  
Programmdauer: ca. 1/2/3 min.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 3050 W, 230 V  
ABM: B 480 T 525 H 743 mm  
Art.-Nr.: ARIGL-AL-40.28-E



## GESCHIRRSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AL 50.34 E AC  
Ausführung: doppelwandig,  
isoliert, tiefgezogener Tank  
und Selbstreinigungseffekt.  
Steuerung: digital  
Einschubhöhe: 330 mm  
Korbmaß: 500x500 mm  
Programmdauer: 1/2/3 min.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 6000 W, 400 V  
ABM: B 600 T 600 H 845 mm  
Art.-Nr.: ARIGS-AL-50.34-E



## GESCHIRRSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AL 50.40 E AC  
Ausführung: doppelwandig,  
isoliert, tiefgezogener Tank  
und Selbstreinigungseffekt.  
Steuerung: digital  
Einschubhöhe: 390 mm  
Korbmaß: 500x500 mm  
Programmdauer: 1/2/3 min.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 6000 W, 400 V  
ABM: B 600 T 600 H 1290 mm  
Art.-Nr.: ARIGS-AL-50.40-E



## DURCHSCHUBGESCHIRRSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AL 1400  
Ausführung: doppelwandig,  
isoliert, tiefgezogener Tank  
und Selbstreinigungseffekt.  
Steuerung: digital  
Einschubhöhe: 415 mm  
Korbmaß: 500x500 mm  
Programmdauer: 1/2/3 min.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 7300 W, 400 V  
ABM: 688/758x806x1465/1910 mm  
+ Füße 85-150 mm  
Art.-Nr.: ARIGS-AL-1400



## DURCHSCHUBGESCHIRRSPÜLMASCHINE

Fabrikat: ARISTARCO  
Type: AP 1000  
Einschubhöhe: 410 mm  
Korbmaß: 500x500 mm  
Programmdauer: ca. 120 sec.  
mit: automat. Wasserfüllung  
Türsicherheitsschalter und  
Nachspülmitteldosiergerät.  
Anschlußwert: 5300 W, 400 V  
ABM: 620/692x760x1623/2003 mm  
Art.-Nr.: ARIGS-AP-1000



WASCHMITTELDOSIERGERÄT  
für: Spülmaschinen ARISTARCO  
Art.-Nr.: GIAET-6223



WASSERFILTERSYSTEM  
Fabrikat: BRITA  
Type: PURITY 1200 CLEAN  
Komplettsystem mit Kartusche  
zur Teilentsalzung  
Kapazität bei 10°KH und 0 %  
Verschnitt: 12000 Liter  
max. Betriebsdruck: 6 bar  
Betriebstemperatur: +4°C-+60°C  
ABM: B 288 T 350 H 550 mm  
Art.-Nr.: BRIGK-292083



FLOWMETER 100-700A  
Fabrikat: BRITA  
Durchfluß - Messgerät 3/4"  
für PURITY CLEAN / CLEAN EXTRA  
Art.-Nr.: BRIGK-298905